

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4012i

A3 MONOCHROME MULTIFUNCTIONAL

DE BETROUWBARE VOOR **EFFICIENCY**



De TASKalfa 4012i is een betrouwbare A3 monochrome MFP's voor kleine tot middelgrote werkgroepen. Werkplekken waar productiviteit, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie een vereiste zijn.

- > Tot 40 A4 en 21 A3 pagina's per minuut in zwart-wit
- > Afdruk-, kopieer-, kleurenscaan- en optionele faxfunctionaliteit
- > Heldere, scherpe teksten en fijne lijnen met een resolutie van 1.200 x 1.200 dpi
- > Standaard 2GB RAM, 8GB SSD + 320GB HDD-geheugen en opslag
- > Laag energieverbruik
- > Duurzame componenten voor een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid
- > HyPAS™ softwareplatform voor krachtige bedrijfsoplossingen op maat

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA TASKalfa, laser, monochroom, HyPAS™ solution platform
Bedieningspaneel: 228,6 mm (9 inch) kleuren touchscreen, 15° - 90° kantelbaar
Type: desktop
Printsnelheid: tot 40 pagina's A4 per minuut tot 21 pagina's A3 per minuut
dubbelzijdige printsnelheid: 36 pagina's per minuut, A4
dubbelzijdige kopieersnelheid: 36 pagina's per minuut, A4
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (printen, met verminderde snelheid), 600 x 600 dpi (scannen/kopieëren)
Opwarmtijd: circa 18 seconden
Tijd tot eerste afdruk: circa 4,2 seconden
Tijd tot eerste kopie: circa 4,6 seconden (DP), circa 3,6 seconden (glasplaat)
CPU: QoriQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz
Geheugen: standaard 2GB + 8GB SSD + 320GB HDD, maximaal 2GB + 8GB SSD + 320GB HDD
Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO, slot voor optionele interne printserver of voor optionele faxstelsysteem, slot voor optionele SD Card, NFC tag
Geïntegreerde accounts: 1.000 afdelingscodes
Afmeting (B x D x H): 594 x 696 x 683 mm
Gewicht: circa 59,25 kg
Stroomvoorziening: 220/240 Vac, 50/60 Hz
Stroomverbruik
 Printen: 600 W
 Kopieëren: 600 W
 Spaarstand: 70W
 Stand-by: 100 W
 Slaapstand: 1,0 W
Geluid (geluidsdruk: ISO 7779)
 Slaapstand: onmeetbaar laag
 Stand-by: onmeetbaar laag
 Printen: 47,4 dB (A) LpA
Certificering: TÜV/GS, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade, 45–256 g/m² A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 tot 297 x 432 mm), standaard universele papercassette: 2 x 500 vel 60–163 g/m² A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio. Maximale invoercapaciteit met opties: 4.100 vel A4
Duplexeendheid: standaard duplexfunctie ondersteunt 60–163 g/m² A3 tot A5R
Uitvoercapaciteit: 300 vel, 250 vel bedrukte zijde onder (hoofdvlade) plus 50 vel (standaard jobseparator). Maximale uitvoercapaciteit met opties: 3.200 vel.

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE II e
Emulaties: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print and Open XPS, PPML
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X Version 10.5 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 93 lettertypes (KPDL 3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type of tweedimensionale barcode (PDF417)
Printfuncties: Encrypted PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag en taakmanagement functionaliteit
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android; AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi, GoogleCloud Print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger
Continu kopiëren: 1–999
Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%
Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings-/5 vergrotingspercentages
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 17 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document
Digitale functies: meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren (collate), kopiëren van ID-kaart, zin1, 4in1, automatische cassette wisselen, blanco vel overslaan

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: scan-to-e-mail, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan to USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan
Scansnelheid: 80 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit, met DP-7110/7100)
 80 ipm (300 dpi, A4, kleur, met DP-7110/7100)
 48 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit, met DP-7120)
 48 ipm (300 dpi, A4, kleur, met DP-7120)
Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi, 400 x 200, 200 x 100 dpi, 256 grijschalen per kleur
Maximaal scanformaat: A3, Ledger, banner tot 1.900 mm
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, Encrypted PDF, hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Compressie methode: MMR/JPEG
Functies: kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevens overdracht, tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) in een keer, blanco vel overslaan

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconden (JBIG)
Scansnelheid: 2,0 seconden of minder
Adresboek: 2.000 contacten
Scandichtheid:
 Normaal: 200 x 100 dpi
 Fijn: 200 x 200 dpi
 Superfijn: 200 x 400 dpi
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi
 Halftoon: 256 grijschalen
Maximaal formaat origineel: A3, Ledger, banner tot 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Ontvangst geheugen: 7.000 vel of meer
Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, encrypted verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen, optionele internet fax, dual fax met tweede fax system 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met gemiddeld 6% dekking
TK-7225 tonerkit: microfijne toner zwart voor 35.000 pagina's A4
SH-10 nietjes: 3 x 5.000 nietjes, voor DF-7120
SH-12 nietjes: 3 x 5.000 staples, voor DF-791

OPTIES

Fax System: Fax System 12
Internet Fax Kit: Internet Fax Kit (A)
Scan extension Kit (A): Scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR) of naar MS Office (docx, xlsx, pptx)
Papierverwerking
DP-7100 documenttoevoer: (automatische dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35–160 g/m² (simplex), A6R–A3, banner tot 1.900 mm
DP-7110 documenttoevoer: (duplex scannen in één) doorvoer 270 vel, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–banner tot 1.900 mm
DP-7120 documenttoevoer: (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 50 vel, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex) A5R–A3, banner tot 1.900 mm
DT-730(B) documentenplank
PF-791 papercassette: 2 x 500 vel, 60–256 g/m², A5R–A3
PF-810 papercassette: 3.000 vel, 60–256 g/m², A4, B5, letter
DF-791* finisher + AK-740:
 Hoofdinvoer: maximaal 3.000 vel A4; max. 60–256 g/m²; sublade: maximaal 200 vel; maximaal B5R–A3; nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5–A3
DF-7120* finisher + AK-740:
 1.000 vel A4, 52–300 g/m², A5R–A3, 3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3
 * Bridge unit AK-740 is vereist bij gebruik van een finisher
PH-7C: perforator voor DF-791/DF-7120 2-gaten/4-gaten, 60–256 g/m², A5R–A3
MT-730(B): mailboxsorteerder voor DF-791
 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60–163 g/m²
Data Security Kit (E): overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3
NK-7100 nummeriek keypad
Toetsenbordhouder 10
UG-33: ondersteunt ThinPrint
UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Ondersteuning voor verschillende authenticatieleutels beschikbaar. De kaarthouder is standaard
Optionele interface
IB-35: Wi-Fi Direct, Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
Platen cover type (E)
CB-810 onderzetskast: hout met opslagruimte, inclusief wieltjes
CB-811 onderzetskast: metaal, met opslagruimte, inclusief wieltjes



HyPAS



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
 Tel +31(0) 20 58 77 200
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* TASKalfa 4012i editie 04/2018

* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie is bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.